

Комплектный самосвал SCANIA P440 CB6x4EHZ с кузовом 16м³

OFF ROAD



КАБИНА

Тип CP14, короткая
Подвеска 4-точечная механическая
Стекла с электроприводом
Зеркала с обогревом

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Двигатель 440 л.с. (324 кВт), Евро 4
(2300 Нм при 1000-1300 об/мин)
Топливный бак 350 л, справа, алюминиевый
Коробка передач GRS905, механическая, 14-ступенчатая (12+2)
КОМ EG651, крутящий момент – 700 Нм
Главная передача RBP835/RP835 с планетарными колесными редукторами, с блокировкой межосевых и межколесных дифференциалов
Передаточное соотношение – 4,38

ШАССИ 6x4

Межосевое расстояние – 3.300 мм
Подвеска параболические рессоры, 4x28
- спереди многолистовые рессоры, 8x30, амортизаторы
- сзади спереди нормальной жесткости
Стабилизатор
Максимальная нагрузка
- на переднюю ось 9 000 кг
- на задние оси 2 x 15 000 кг
Грузоподъемность 24 000 кг
Шины
- передние 385/65 R22.5, 3 шт.
- задние 315/80 R22.5, 8 шт.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Кондиционер с электронной системой управления

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление пневматическое
Двухконтурная с АБС, автоматический моторный тормоз,
Тормозные накладки задние шириной 254 мм

КУЗОВ

Объем 16 м³
Сталь
- пол Hardox/Raex 450, 8 мм
- стенки Domex/Optim 700, 6 мм
Угол подъема 50, ограничен пневмоклапаном
Тент на переднем борту
Передний борт прямой, с козырьком против осыпания и креплением запасного колеса
Задний борт прямой, несъемный, с принудительной фиксацией выхлопными газами
Обогрев кузова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительные фары дальнего света в бампере
Люк в крыше с ручным управлением
Усиленный стальной бампер с защитой картера и защитой фар
Передняя подножка складная
Центральный замок с ручным управлением
Подготовка под установку рации и системы управления парком
CD-магнитола с управлением на руле
Запирающаяся облицовка радиатора
Переднее буксировочное устройство центральное, 35 тонн

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРИЦЕПОМ

Рычаг управления кузовом прицепа и самосвала в кабине
Знак автопоезда в козырьке
Пневмо-, гидро- и электровыводы для систем прицепа
Сцепное устройство VBG 8500, 50 мм

