

Sitrak C7H MAX 4x2

седельный тягач

Двигатель и компоненты силовой линии

Двигатель	
Дизельный двигатель	MC13.48-50
Мощность	353 кВт (около 480 л. с.)
Макс. крутящий момент	2 300 Н.м
Экологический класс	пятый
Моторный тормоз-замедлитель	
Система впрыска топлива	под давлением
Коробка передач	
Коробка передач ZF	автоматическая, 12-ступенчатая, с возможностью переключения передач в ручном режиме
Коробка отбора мощности	установленная на коробке передач, со шлицевым выходом под установку гидронасоса
Гидравлический трансмиссионный тормоз (ретардер), управляемый с подрулевого рычага в кабине	
Гипоидный одноступенчатый ведущий мост с блокировкой межколесного дифференциала	
Передаточное число ведущего моста	2,71

Кабина, внешнее оснащение

Кабина	
Вид кабины	сверхвысокая спальная кабина, низкий моторный тоннель, ширина 2 440 мм
Бампер	низкий пластиковый бампер
Подвеска кабины	четырёхточечная пневматическая
Механизм подъема кабины	с электроприводом
Светодиодные фары головного освещения с дневными ходовыми огнями	
Регулируемый спойлер на крыше кабины	
Спойлеры по бокам кабины	
Зеркала заднего вида	с широкоугольными секциями, с электроприводом и электроподогревом
Зеркало бокового обзора. Зеркало обзора зоны перед автомобилем	
Внешний противосолнечный козырек	
Электроподготовка под перевозку опасных грузов. Аварийный выключатель электропитания с двумя клавишами управления	

Кабина, внутреннее оснащение

Кабина	
Спальное место	две спальные полки, с дополнительным освещением на верхней полке, дополнительным освещением и блоком управления дополнительными функциями на нижней полке
Центральный замок	с пультом дистанционного управления
Сиденье водителя	регулируемое, с пневматической подвеской, подогревом и вентиляцией, подлокотником; ремень безопасности, встроенный в сиденье
Сиденье пассажира	регулируемое, поворотное, с пневматической подвеской и подлокотником; ремень безопасности, встроенный в сиденье
Люк в крыше кабины	с электроприводом и москитной сеткой и москитной сеткой
Панель приборов водителя с 7-дюймовым цветным дисплеем	
Дополнительный 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей системы мультимедиа справа от рулевого колеса	
Аудиосистема. Функция подключения сотового телефона по Bluetooth	
Система кругового обзора выводящая изображение на дополнительный дисплей системы мультимедиа (до четырех камер)	
Холодильник	под нижней спальной полкой, с морозильной камерой, объем 27 литров
Автоматическая система климат-контроля с кондиционером	
Автономный отопитель кабины, 4 кВт	
Преобразователь напряжения	220 В, мощностью до 1 кВт
Датчик дождя	
Внутренняя противосолнечная шторка с ручным приводом. Боковые противосолнечные шторки	
Шторы для ночного отдыха	
Дополнительная теплоизоляция кабины для стран с холодным климатом	
Ограничитель скорости движения автомобиля	89 км/ч

Компоненты шасси

Шасси	
Выхлопная система с глушителем и встроенным нейтрализатором	
Система выборочной каталитической нейтрализации выхлопных газов SCR	
Бак мочевины	45 л
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось	7 000 кг
Технически допустимая нагрузка на заднюю тележку	13 000 кг
Дисковые тормозные механизмы передней оси	
Дисковые тормозные механизмы задней оси с энергоаккумуляторами	
Электронная тормозная система с системой стабилизации курсовой устойчивости	
Система слежения за разметкой с камерой под лобовым стеклом. Система предупреждения об экстренном торможении с радаром в передней части автомобиля	
Передняя зависимая подвеска	рессорная трехлистовая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя зависимая подвеска	пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление с гидроусилителем	
Регулируемое многофункциональное рулевое колесо с клавишами на руле	
Рама лестничного типа	из высокопрочной стали, одинарная, с размером сечения лонжеронов 270 x 85 x 8 мм
Колесная база	3 900 мм
Размерность шин передней оси	315/70 R22.5
Размерность шин задних осей	315/70 R22.5
Правый топливный бак	860 л
Левый топливный бак	400 л
Топливная система с фильтром-влагоотделителем грубой очистки, с электроподогревом	
Аккумуляторные батареи 2 x 240 Ач. Аккумуляторный ящик, расположен слева на раме	
Комплект подготовки для эксплуатации в холодном климате	
Звуковой сигнализатор движения задним ходом	
Седельно-сцепное устройство JOST, под диаметр шкворня 2 дюйма	

Массогабаритные параметры

Собственный вес (без учета топлива и водителя)	7 350 кг
Нагрузка на переднюю ось	7 000 кг
Нагрузка на заднюю тележку	13 000 кг
Полная масса	41 800 кг
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	6 500 x 2 496 x 3 980

Фактический цвет и комплектация могут отличаться от изображения в данном материале.

Для получения актуальной информации обратитесь к нашему ближайшему дилеру по телефону: 8-800-505-55-00.